

ARMOIRE MURALE GRADATEUR

LLD.WR126



Ce gradateur d'un design élégant dans une structure en aluminium léger est 100 % numérique sur 16 bits et dispose d'un afficheur LCD rétro-éclairé de couleur bleue. Conçu pour de multiples applications, ce dispositif contrôle tout type de charge. Il est aussi protégé par un disjoncteur DPN 16A et dispose d'une compensation automatique de la tension d'alimentation quand l'alimentation d'entrée dépasse les 10% de variation.

Spécifications techniques

• Circuits	12 de 6 KW
• Refroidissement	Par convection naturelle
• Contrôle	DMX512 1990 - 2 entrées
• Équipements	1 interrupteur différentiel 30 MA pour 6 disjoncteurs 16A
• Sortie	Sur bornier (option sur PC 16A), limitée entre 110 et 245 V
• Temps de réponse	20ms, 80ms, 160ms
• Protection	IP33
• Consommation électrique	60 W
• Fréquence d'utilisation	45 Hz - 65 Hz
• Modes	Normal, fixe et switch
• Système de détection	Limiter le sur-débit ou le sous-débit
• Courbes	4 courbes préprogrammées + courbes personnalisées
• Mémoires	20, contrôlées soit manuellement soit en automatique
• Alimentation	Monophasé ou en triphasé
• Présence	Indication Data et secteur
• Adresse DMX	Individuellement ou par groupe
• Programmation	Réaction du rack en cas d'absence de signal