

19" RACK



COD. | RACK FRAME, STEEL TUBE, 25U
02008 | Supporto rack, tubolare, 25U

Net weight <i>Peso netto</i>	18 kg
Closed length <i>Ingombro</i>	1250 mm
Footprint diameter <i>Diametro d'apertura</i>	610x550 mm
Max load <i>Carico Max</i>	150 kg
Link with <i>Collegamento con</i>	19" accessories - <i>Accessori</i>
Thickness <i>Spessore</i>	2 mm
Materials <i>Materiali</i>	Fe
Treatments <i>Trattamenti</i>	ral 9005

Rack trolley distortion-resistant with fixed frame, made of steel tube (60x30x2 mm), and central "omega"-section uprights, finished RAL 9005. 22U rack space in front and 8U rack space in top section (20° tilted). This frame accepts cable systems and 19" rack mount equipment, maintaining accessibility for easy service and installation. The complete integration with all the 19" rack mounting accessories offers the possibility to create most different solution in networking and for laboratories. Fitted with 4 wheels \varnothing 75 mm, two of them lockable. To facilitate transport and to reduce costs of shipment, this item is supplied semi assembled.

Standard assembly time: 10 minutes.

Supporto rack con telaio rigido ed antisvergolamento, realizzato con tubolare in acciaio (60x30x2 mm), completo di montante centrale ad omega, verniciato RAL 9005. La struttura è predisposta per l'alloggiamento verticale di 22U e di 8U sul piano superiore (inclinato di 20°).

Questo supporto consente di allestire con sicurezza i sistemi di cablaggi e componenti 19", mantenendo l'accessibilità da ogni lato agli apparecchi montati. L'integrazione completa con tutti gli accessori 19" rack permettono le più differenti soluzioni di rete e per laboratori. In dotazione 4 ruote \varnothing 75 mm, di cui 2 con freno. Per facilità di trasporto e riduzione dei costi di spedizione, l'articolo viene consegnato semi-assemblato.

Tempo standard di montaggio del supporto: 10 minuti.

