

# MY8-AD24

## Carte d'entrées/sorties analogiques

# MY8-AD24



### Carte Mini-YGDAI, 8 entrées analogiques, 44.1 - 48 kHz/24 bits

- 8 entrées analogiques symétriques sur jack TRS 6,35 mm, niveau ligne
- Conversion 24 bits
- Niveau de travail commutable -10 dBu/+10 dBu
- Fonctionne sur tous les appareils Yamaha (consulter le guide de compatibilité sur [www.yamahaproaudio.com](http://www.yamahaproaudio.com))

#### Charte de compatibilité des cartes Mini-YGDAI

En raison de différents paramètres comme les consommations électriques des cartes, certaines combinaisons de cartes peuvent ne pas convenir pour tous les produits Yamaha. En cas de doute, consultez la charte "I/O Card Matching" sur le site web :

<http://www.yamahaproaudio.com/>



## Spécifications générales

| Model    | ch | Resolution | Sampling frequency rate | Maximum Input Level    | Connector          | DM2000 VCM | DM1000 VCM | 02R96 VCM | 01V96 VCM | PM1D (D108) | PM5D | M7CL | LS9 | DME64N | DME24N | DA824 |
|----------|----|------------|-------------------------|------------------------|--------------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|------|------|-----|--------|--------|-------|
| MY8-AD96 | 8  | 24-bit     | 96kHz                   | +24dBu*, +18dBu        | D-sub 25-pin x 1   | Yes        | Yes        | Yes       | Yes       | Yes         | Yes  | Yes  | Yes | Yes    | Yes    | —     |
| MY8-AD24 | 8  | 24-bit     | 44.1/48kHz              | +24dBu*, +4dBV         | TRS Phone Jack x 8 | Yes        | Yes        | Yes       | Yes       | Yes         | Yes  | Yes  | Yes | Yes    | Yes    | —     |
| MY4-AD   | 4  | 24-bit     | 44.1/48kHz              | +24dBu*, +18dBu, +4dBV | XLR3-31 x 4        | Yes        | Yes        | Yes       | Yes       | Yes         | Yes  | Yes  | Yes | Yes    | Yes    | —     |

\*Default setting. Use the GAIN switches to set the required gain level for each input.



MY8-AD96



MY8-AD24



MY4-AD