

HAUT-PARLEUR DE JARDIN 20W LTS.GARDEN Manuel d'utilisation



Suivre les instructions de ce manuel pour un meilleur résultat.
Conserver ce manuel pour une future utilisation.

TABLE DES MATIÈRES

1. Consignes de sécurité.....	Page 3
2. Caractéristiques.....	Page 3
3. Dimensions.....	Page 3

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Cet appareil a été conçu et fabriqué pour assurer votre sécurité. Néanmoins, une utilisation incorrecte peut entraîner des risques de décharges électriques ou d'incendie. Lire soigneusement toutes les consignes de sécurité et le manuel avant toute installation et / ou utilisation.


Faire attention à tous les avertissements figurant dans ces consignes et sur l'appareil.

- Eau et Humidité : Ne pas exposer l'appareil à l'eau ou à l'humidité.
- Ventilation : L'appareil doit être placé de sorte à ne pas nuire au bon fonctionnement de la ventilation. Ne pas placer l'appareil dans un espace confiné.
- Chaleur : Ne pas placer l'appareil à proximité des sources de chaleur (y compris un amplificateur)
- Alimentation : Avant de brancher, vérifier que la tension est correcte et qu'elle n'est pas supérieure à celle inscrite sur l'appareil (face arrière) et sur le mode d'emploi.
- Placer l'appareil sur une surface stable.
- Pénétration par des objets et du liquide : Aucun objet ou liquide ne doit pénétrer dans l'appareil.
- Accessoires : Ne pas utiliser des accessoires non recommandés par le fabricant.
- Protection contre la foudre et la surtension : Débrancher l'appareil de la prise murale, déconnecter l'antenne et le câble lors d'un orage, ou lorsqu'il est inutilisé et sans surveillance pendant de longues périodes pour éviter d'endommager l'appareil.
- L'appareil doit être réparé par un technicien qualifié.

2. CARACTÉRISTIQUES

Puissance maximale	20W
Tension d'alimentation	100V
Sensibilité (1M, 1W)	85dB
Réponse en fréquence	80 ~ 15 kHz
Haut-parleur	13 cm coaxial - Boomer 4"
Angle de couverture	360° x 30°
Dimensions	Ø215 x 245 mm
Matériau	ABS composite
Poids	2.10 kg

3. DIMENSIONS



LINEARSOUND



Linear Technologie • 11 rue du Puits Rochefort • 42 100 Saint-Etienne
Tél: +33 (0)4 77 81 49 49 • Fax: +33 (0)4 77 81 49 40 • www.lineartech.fr