

350W AMPLI - PREAMPLI

LTS.PAT5350

Cette nouvelle gamme d'amplificateur –préamplificateurs embarque trois lecteurs de sources intégrées, un lecteur CD MP3, un lecteur carte compact flash et un tuner digital.



La partie amplification propose :
4 sorties : 350W, 70V – 100V et 4 - 16 Ohms,
1 sélecteur de 5 zones commutables en face avant, 1 correcteur de tonalités 2 bandes Bass – Aigus et 1 contrôle de volume en face avant. L'indication du niveau général se fait à l'aide d'un bargraph à LED.

La partie préamplificateur propose :

Une entrée micro prioritaire avec voice over réglable, 1 entrée line AUX sur RCA, une sortie line Pré Out sur RCA.

Ce modèle intègre également un lecteur de CD MP3, un tuner digital AM / FM avec recherche automatique, 50 mémoires et un lecteur de carte Compact Flash. Un accès direct aux morceaux et fonctions peut se faire sur le clavier en face avant. Un minuteur hebdomadaire est également intégré afin de faciliter la programmation de la diffusion de musique et messages. Enfin le PAT5350 est protégé contre les court-circuits, la surchauffe et surcharge. Ce modèle est fourni avec sa télécommande infrarouge.

Spécifications techniques

• Puissance	350W
• Sortie	70 – 100V & 04 – 16 Ohms
• Entrées MIC	Jack
• Sensibilité / impédance	5mV / 600 Ohms
• Entrées AUX 1 & AUX 2	RCA
• Sensibilité / impédance	350mV / 10K Ohms
• Sortie ligne pré out symétrique	XLR
• Sensibilité / impédance	1V / 600 Ohms
• Réponse en fréquence	80 Hz – 16kHz (+/- 1.5 dB)
• S/N	> 105 dB
• Distorsion THD	<1 %
• Tonalité basses 100 KHz & aigus 10 kHz	+/- 10 dB
• Tuner AM / FM	FM 87 – 108 MgHz AM 522-1611 MgHz
• Refroidissement	Par ventilation esclave mécanique
• Alimentation	AC 230V / 50 Hz
• Consommation	450 W
• Dimensions	483 x 88 x 446 mm (19" x 3 U)
• Poids	21.80 kg