

## AMPLI PRÉAMPLI 120W

### LTS.PA7120

Cette gamme professionnelle d'ampli - préampli est destinée aux applications de sonorisation commerciales et industrielles de «Public Address». Fiable, compact et polyvalent, le PA7120 est idéal pour les installations fixes ou mobiles nécessitant un grand nombre d'entrées



Cet ampli - préampli dispose de 2 sorties, d'un carillon commutable 2 ou 4 tons avec contrôle de niveau déclenché par une télécommande ou par l'utilisation d'un micro pupitre.

Le préampli dispose de 5 entrées micro symétriques - dont un équipé de Voice Over - de deux entrées LINE stéréo, d'un pavé dip-switch - permettant différentes combinaisons entre les niveaux Line et MIC - d'une alimentation fantôme, d'un contrôle VCA, ... Les niveaux d'entrées et de sorties sont réglables.

Le PA7120 dispose également d'une sortie LINE OUT et d'une entrée et sortie permettant l'insertion d'un traitement audio.

Enfin, en matière de sécurité, le PA7120 peut être alimenté en 24V DC. Il est totalement protégé contre les court-circuits, les surchauffes et est équipé d'une ventilation mécanique. Cet ampli - préampli est destiné aux applications de musique d'ambiance et micro d'annonces

### Spécifications techniques

• Puissance	120W
• Sortie 1	70 - 100V
• Sortie 2	120W sous 8Ω
• Entrée micro / LINE	Bornier Euroblock
• Sensibilité / impédance	5mV / 600Ω
• Entrées AUX1 - AUX2	RCA
• Sensibilité / impédance	316mV/10kΩ
• Sortie LINE pré OUT symétrique	2 RCA
• Sensibilité / impédance	1V / 600Ω
• Réponse en fréquence	50Hz - 20kHz (±2dB)
• S/N ratio	> 75dB
• Distorsion THD	<0.1% @ 1kHz
• Tonalités	Basses : ±10db @ 100Hz; Aigus : ±10dB @ 10KHz
• Alimentation	AC 230V / 50Hz
• Consommation électrique	300W
• Dimensions	483 x 300 x 88 mm (19" x 2U)
• Poids	9.60 kg