

AMPLI PRÉAMPLI 60W

LTS.PA860

Cette gamme professionnelle d'ampli - préampli est destinée aux applications de sonorisation commerciales et industrielles de «Public Address». Fiable, compact et polyvalent, le PA860 est idéal pour les installations fixes



Cet ampli - préampli dispose de 4 sorties (50V - 70V ou 4-16 Ω) , de 4 entrées micro avec alimentation fantôme et priorités et 4 entrées double RCA avec ligne commutable.

Le PA860 fournit également un carillon de 2 ou 4 tons, avec contrôle du volume et entrée pour télécommande.

Spécifications techniques

Puissance	60W
Entrées	MIC 1, 2, 3, 4 : Entrées symétriques XLR avec alimentation fantôme. Entrées tape, CD, tuner, line
AUX	Entrée RCA asymétrique
Sortie	Bornier 4 - 16 Ω , 50V, 70V ou 100V, ligne symétrique sur XLR et enregistrement sur RCA
Tonalité	Basse : ± 12 dB @ 100 Hz, aiguës : ± 12 dB @ 10 kHz
Réponse en fréquence	40 Hz ~ 20 kHz (+1 dB, -3 dB)
S/N	> 90 dB
THD + N	<0.1%
Protection	Surtension, court circuits et système de refroidissement permanent
Alimentation	230V / 50 Hz et DC 24V
Consommation	100W
Dimensions	484 x 393 x 88 mm (19" x 2U)
Poids	10.50 kg