

AMPLI PRÉAMPLI 240W

LTS.PA8240

Cette gamme professionnelle d'ampli - préampli est destinée aux applications de sonorisation commerciales et industrielles de «Public Address». Fiable, compact et polyvalent, le PA8240 est idéal pour les installations fixes



Cet ampli - préampli dispose de 4 sorties (50V - 70V ou 4-16 Ω) , de 4 entrées micro avec alimentation fantôme et priorités et 4 entrées double RCA avec ligne commutable. Le PA8240 fournit également un carillon de 2 ou 4 tons, avec contrôle du volume et entrée pour télécommande.

Spécifications techniques

Puissance	240W
Entrées	MIC 1, 2, 3, 4 : Entrées symétriques XLR avec alimentation phantom. Entrée tape, CD, tuner, ligne AUX : Entrées RCA asymétriques
Sortie	Sur bornierl 4-16 Ω , 50V, 70V ou 100V, ligne XLR symétrique et diffusion RCA
Tonalité	Basses : ± 12 dB @ 100Hz, aigus : ± 12 dB @ 10kHz
Réponse en fréquence	40Hz ~ 20kHz (+1dB, -3dB)
S/N	> 90dB
THD + N	<0.1%
Protection	Surcharge, court circuits et système de refroidissement permanent
Alimentation	230V / 50Hz et DC 24V
Consommation	400W
Dimensions	484 x 393 x 88 mm (19" x 2U)
Poids	15 kg