

## AMPLIFICATEUR 500W

### LTS.A500L

Cette gamme professionnelle d'amplificateurs est destinée aux applications de sonorisation commerciales et industrielles «public address». Fiable, complet et polyvalent le A500L est idéal pour les utilisations fixes et mobiles.



Cet amplificateur propose quatre sorties 50V, 70V, 100V et 4-16 Ohms. Cette gamme dispose d'une entrée et sortie symétrique (connecteurs XLR) et/ou asymétrique (connecteurs jack 6.35), de voyants et du contrôle du volume. Le A500L est totalement protégé contre les courts circuits, la surtension, et est équipé d'une ventilation silencieuse asservie.



### APPLICATIONS

- Salles de conférences,
- Présentations audiovisuelles,
- Systèmes de musique d'ambiance,
  - Clubs de vacances,
- Centres éducatifs, sportifs et loisirs,
  - Commerces,
  - Lieux de culte,
  - Espaces publics,
  - Parcs à thèmes, ...

### Spécifications techniques

Puissance	500W
Sortie	70V, 100V et 4-16 $\Omega$
Connecteur d'entrée	Jack 6.35mm symétrique et XLR3
Connecteur de sortie	XLR3 symétrique
Sensibilité	Entrée : 775 mV / 10k $\Omega$ - Sortie : 775 mV / 470 $\Omega$
Réponse en fréquence	50 Hz ~ 16 kHz (+1 dB, -3 dB)
S/N	> 90 dB
THD + N	< 0.1% à 1 kHz, 1/3
Crosstalk	< 50 dB
Protection	Surtension, surchauffe et courts circuits
Alimentation	~230V / 50 Hz
Consommation	720W
Dimensions	484 x 335 x 132 mm (19" x 2U)
Poids	19 kg