

AMPLIFICATEUR 4 X 240W LTS.A4240L

Cette gamme professionnelle d'amplificateurs est destinée aux applications de sonorisation commerciales et industrielles « public address ». Fiable, complet et polyvalent le A4240L est idéal pour les utilisations fixes et mobiles.



Cet amplificateur propose trois sorties 70V ou 100V et 4-16 Ohms par canal. Cette gamme professionnelle dispose d'une entrée symétrique ou asymétrique, de voyants d'indication d'états, et d'un contrôle de volume en face avant par canal. Le A4240L est totalement protégé contre les court-circuits, la surchauffe électrique et, est équipé d'une ventilation silencieuse asservie.

Applications

- Salles de conférences
- Présentations audiovisuelles
- Systèmes de musique de fond
- Clubs de vacances et parc à thème
- Centres éducatifs / sportifs et loisirs
 - Commerces
 - Lieux de culte
- Espaces publics, ...

Spécifications techniques

Sortie	4 x 240W
Sorties haut parleur	70V, 100V et 4 - 16 Ω
Prise d'entrée	Jack 6.35 mm symétrique
Réponse en fréquence	50 Hz ~ 16 kHz (+1 dB, -3 dB)
S/N	> 90 dB
THD	< 0.1% à 1 kHz, 1/3
Crosstalk	< 50 dB
Refroidissement	Déclenchement automatique à partir de 55 °C
Alimentation	~230V / 50 Hz ou DC 24V
Consommation	1500W
Dimensions	484 x 449 x 133 mm (19" x 3U)
Poids	30 kg