

AMPLIFICATEUR 240W

LTS.A240L

Cette gamme professionnelle d'amplificateurs est destinée aux applications de sonorisation commerciales et industrielles « public address ». Fiable, complet et polyvalent le A240L est idéal pour les utilisations fixes et mobiles.



Cet amplificateur propose 4 sorties 50V, 70V, 100V et 4-16 ohm. Cette gamme dispose d'une entrée et sortie symétrique (connecteurs XLR) et / ou asymétrique (connecteurs jack 6.35), de voyants et du contrôle du volume. Le A240L est totalement protégé contre les courts circuits, la surtension et est équipé d'une ventilation silencieuse asservie.



APPLICATIONS

- Salles de conférences
- Présentations audiovisuelles
- Systèmes de musique d'ambiance
 - Clubs de vacances
- Centres éducatifs, sportifs et loisirs
 - Commerces
 - Lieux de culte
 - Espaces publics
 - Parcs à thèmes, ...

Spécifications techniques

Puissance	240W
Sortie	70V, 100V et 4 - 16 Ω
Connecteur d'entrée	Jack 6.35 mm symétrique et XLR3
Connecteur de sortie	XLR3 symétrique
Sensibilité	Entrée : 775 mV / 10k Ω - Sortie : 775 mV / 470 Ω
Réponse en fréquence	50 Hz ~ 16 kHz (+1 dB, -3 dB)
S/N	> 90 dB
THD + N	< 0.1% à 1kHz, 1/3
Crosstalk	< 50 dB
Protection	Surtension, surchauffe et courts circuits
Alimentation	~230V / 50 Hz
Consommation	400W
Dimensions	484 x 335 x 88 mm (19" x 2U)
Poids	13.20 kg