

GRADATEUR NUMERIQUE PORTABLE MOBILE 6x3kW DOUBLE PC 10/16A

LLD.P63



Gradateur portable 100% numérique 3U 19", équipé d'une led de sortie graduable. Vendu en version rackable livrée avec poignée optionnelle pour installation en version portable. L'équerre de montage en flight case est incluse. Conçu pour de multiples applications, il est équipé d'un interrupteur différentiel 30mA Tétra 40A. Le gradateur est protégé par un disjoncteur DPN 16A.

Chaque sortie gradateur peut être limitée entre 110 et 250V. Compensation automatique de la tension d'alimentation. Clavier de programmation avec afficheur LCD rétro éclairé implanté en face avant. Fonction de maintien des sorties en cas d'absence Data. Pupitre de commande 6 circuits intégrés

Spécifications techniques

Refroidissement	Ventilateurs silencieux autorégulés
Contrôle	Tout type de charge, 100% numérique sur 16 bits Contrôle des gradateurs individuellement entre 0 et 100%
DMX	Pilotable en DMX512 1990, individuellement ou par groupe
Prise de sortie	PC 16A
Choix du temps de réponse	20ms, 80ms ou 160ms
Alimentation	Monophasé ou triphasé
DMX	DMX 512 entrée / sortie sur XLR 5 points
Indicateur	Indication de présence data
Mémoire	20 mémoires contrôlées en mode manuel ou automatique
Courbes	4 courbes préprogrammées + courbes personnalisées