

MONITOR MOUNTS

SUPPORTI MONITOR



cod.
06900

FLAT PANEL TV WALL BRACKET, STEEL MADE, ADJUSTABLE, GREY
Supporto universale da parete per monitor, inclinabile, grigio

Net weight <i>Peso netto</i>	14,2 kg
Closed length <i>Ingombro</i>	850x610x130 mm
Max load <i>Carico Max</i>	40 kg support - supporto
Mount rotates <i>Angolo di rotazione</i>	0°
Tilt angle <i>Angolo di inclinazione</i>	+20° / -10°
Max Monitor Size <i>Dim. mass. monitor</i>	52"
Materials <i>Materiali</i>	Fe (SStructure - Struttura)
Treatments <i>Trattamenti</i>	Grey - Grigio

Universal Plasma wall bracket, adjustable steel made. The bracket is composed of two plates: the first is to be fixed to the wall with the titling system (-20° + 10°), and the other to the monitor (850x590 mm). It is compatible with all models and brands of plasma from 42" to 52" thanks to the "sliding buttonholes" system that cover a horizontal 284-700 mm distance and a 80-475 mm vertical one. Thanks to that system after you have fixed the plasma you can centre it to hide the wall plate. The equipment includes 6 "jolly plates" with the hole for M5-M6-M8-M10 screws that centre the fixing screw to the plasma. In the inferior part two security screws have been inserted to avoid attempts of stealing the plasma. In order to facilitate installation an instruction sheet will be inserted into the packaging. It's possible to pass the cables inside the tube thanks to the buttonholes. Time to assemble the stand: 5 minutes.

Supporto per monitor Plasma da parete realizzato in lamiera d'acciaio, inclinabile. Il supporto è costituito da una piastra di fissaggio a parete ed una piastra per il fissaggio del monitor. Sulla piastra di fissaggio a parete è installato un sistema di inclinazione regolabile che permette l'inclinazione sull'asse orizzontale dello schermo, di 20° (verso il basso) e di 10° (verso l'alto). La seconda piastra è provvista di asole scorrevoli che permettono la compatibilità con la quasi totalità dei monitor plasma da 42" a 52" (coprendo un interasse di fori da 284-700 in orizzontale e 80-475 in verticale). Grazie a tale sistema di fissaggio è possibile, prima di serrare tutte le viti di centrare il monitor rispetto alla cornice in lamiera, in modo che essa rimanga sempre nascosta dietro al monitor. Vengono forniti in dotazione 6 piastrini "jolly" atti ad accogliere viti M5-M6-M8-M10 che agiscono come centratura della vite di fissaggio col monitor. Nella parte inferiore sono indispensabili due viti di sicurezza che fissano la cornice alla piastra retrostante ed impediscono la sottrazione furtiva del monitor sopra disposto. Verrà inserito un foglio di istruzioni. Tempo di montaggio del monitor: 5 minuti.

