

AMPLI PRÉAMPLI MP3 - 240W

LTS.PA4240SDT

Cette nouvelle gamme d'amplificateurs – préamplificateurs est de dernière génération, elle embarque les nouvelles technologies de diffusion musicale comme le MP3 et les cartes SD avec le lecteur SD intégré.



Véritable outil de communication cette centrale de sonorisation trouvera facilement sa place dans des installations de qualité. Fiable et compact, puissant et complet, le PA4240SDT vous permettra de réaliser des installations novatrices.

Ce modèle intègre également un lecteur de carte SD permettant de lire les fichiers MP3 (16 GB) Le mode de lecture est géré par un puissant timer paramétrable intégré qui permet la diffusion des programmes aux heures désirées et mode 24/24 H.

Spécifications techniques

| | |
|---|---|
| Puissance de sortie | 240W |
| Sorties haut-parleurs | 70V, 100V & 4~16Ω |
| Sensibilité / impédance d'entrée MIC | 5mV / 600Ω |
| Sensibilité / impédance d'entrée AUX 1 -2 | 350mV / 10kΩ |
| S/N Ratio | ≥66dB |
| Lecteur SD | Accepte les formats FAT16 & FAT32, supporte jusqu'à 2GB |
| Mode MP3 | Accepte les fichiers audio MPEG 1, 2 et 2.5. Prend en charge les taux d'échantillonnage de 8, 16, 32k, 11.025k, 22.05k, 44.1k, 12k, 24k et 48kHz. Supporte un débit binaire de 8 à 320kbps et débit VBR (débit variable) mais pas les formats libres. |
| Réponse en fréquence | 50Hz ~ 18kHz (±3dB) |
| Tonalité | (basses : 100Hz, aigus : 10kHz) : ±10dB |
| Pré OUT | 1V / 600Ω |
| THD | ≤0.1% @ 1kHz, 1/3 puissance de pointe |
| Mode TIME | 24 heures (heure - minute - seconde) hebdomadaire |
| Alimentation | ~230V / 50Hz |
| Consommation électrique | 350W |
| Dimensions produit | 483 x 358 x 89 mm (19"x2U) |
| Poids | 12.50 kg |