

## AMPLIFICATEUR 120W

### LTS.A120L

Cette gamme professionnelle d'amplificateurs est destinée aux applications de sonorisation commerciales et industrielles « public address ». Fiable, complet et polyvalent le A120L est idéal pour les utilisations fixes et mobiles.



Cet amplificateur propose quatre sorties 50V, 70V ou 100V et 4-16 Ohms. Cette gamme professionnelle dispose d'une entrée et sortie symétrique (connecteurs XLR) et/ou asymétrique (connecteurs jack 6.35), de voyants d'indication d'états, d'un contrôle de volume en face avant. Le A120L est totalement protégé contre les courts circuits, la surchauffe électrique, et est équipé d'une ventilation silencieuse asservie.

#### APPLICATIONS

- Conference rooms,
- Background system sound,
  - Resorts,
- Educational, sports and recreation centers,
  - Shops,
- Worship places,
- Public spaces,
- Theme parks, ...

#### Specifications

Power	120W
Output	70V, 100V and 4 - 16 $\Omega$
Input connectors	Jack balanced 6.35 mm and XLR3
Output connectors	XLR3 balanced
Input sensitivity	775 mV / 10k $\Omega$
Output sensitivity	775 mV / 470 $\Omega$
Frequency response	50 Hz ~ 16 kHz (+1 dB, -3 dB)
S/N ratio	> 90 dB
THD + N	< 0.1% at 1 kHz, 1/3 rated power
Crosstalk	< 50 dB
Protection	Overloading, overheating and short-circuits
Power supply	~ 230V / 50 Hz
Power consumption	200W
Dimensions	484 x 335 x 88 mm (19" x 2U)
Weight	9.10 kg