

## CONSOLE D'INTERPRÉTATION 8 CANAUX LC3.IRDI08



Le IRDI08 répond à la norme internationale IEC 60914. L'écran affiche les informations de conférence et le statut actif en temps réel. Console d'interprétation double pour que 2 interprètes puissent traduire chacun leur tour.

8 canaux, fonction d'interprétation multi langues et fonction de surveillance. Sélecteur de canal ou système infrarouge pour étendre l'audience. Micro amovible facilitant le transport. Technique de transmission audio numérique. La transmission à distance n'influe pas sur la qualité du son. Technologie codec et compression audio numérique. Le son est proche de la qualité d'écoute d'un CD en transmission infrarouge. Les utilisateurs reçoivent un son naturel haute qualité.

### Spécifications techniques

Capacité du système	Dépend de la configuration du système, 65535 unités Contrôleur seul ≤80 unités
Réponse en fréquence	30 - 20 KHz
Écran	128 x 64 écran LCD
Type de micro	Capacitif
Sensibilité du micro	-47 Db
SNR	102 Db
Plage dynamique	106 Db
Distorsion harmonique totale	<0.45%
Puissance d'utilisation	24 DC, -5%
Alimentation	50 ma, ±5%
Puissance max.	2W
Type de contrôle	RS-485
Sortie casque	16Ω, 250 mW / 32Ω, 125 Mw
Connexion	6 gros pins DIN
Canaux	8
Finition	Aluminium gris, argent
Dimension	375 x 190 x 62 mm