

ENCEINTES AMPLIFIÉES 2 x 20W

1 enceinte esclave + 1 enceinte maître

LTS.EA1720W / LTS.EA1720B

Conçue pour répondre à de nombreuses applications où intégrations, cette gamme de produits permet de réaliser des installations de qualité.



Cet ensemble est composé d'une enceinte maître embaquant un amplificateur 2 x 20W 8Ω et d'un préampli permettant de raccorder une source LINE symétrique à une borne ou asymétrique en RCA. Le réglage de la tonalité et le contrôle du volume général se fait à l'arrière de l'appareil. Le raccordement de l'enceinte passive se fait depuis un connecteur Phœnix.



Applications

- Sonorisation générale,
 - Salles de sport,
 - Lieux publics,
 - Lieux de culte,
 - Commerces,
 - Restaurants,
- Salle de conférence, ...

Spécifications techniques

Sensibilité d'entrée	0.5V
Réponse en fréquence	80 Hz - 18 kHz / 1W, ±0.5 dB
THD	>200 @ 8Ω / 400 Hz
S/N	> 95 dB
Amplificateur	Classe AB
Contrôle basses / aigus	±10 dB
Port d'entrée	Borne symétrique, RCA stéréo 3.50 mm et entrée casque
Alimentation	~ 240V / 50 Hz
Dimensions	170 × 195 × 250 mm
Poids	4.7 kg (par paire)

